



仕様

外形寸法	375W × 300L × 965H
本体	180W × 85D × 150H PVC製 レギュレーター、L型大容量ポンプ内蔵
分離タンク	350W × 180L × 370H (365Hタンク部) PVC製 内容量 : 15L
架台	375W × 300L × 595H PVC製 12Lリザーブタンク用 アジャストボルト付
廃油用パール缶	20Lパール缶 満杯オーバーフロー付
スラッジBOX	340W × 190L × 170H 容量:7L スラッジ掻き出しシャベル付
重量(タンク空時)	15kg
駆動エア	0.3Mpa 以上
駆動エア調整圧力	0.1Mp -0.3Mpa
駆動エア消費量	50NL/min - 160NL/min
吸込揚程	1.0m-2.5m(0.1-0.3Mpa)
フロート	φ65球(PE) × 2ヶ 樹脂製
吸引ノズル	8mm×4.5mm 横長スリットノズルレベル調整付
処理液	ソリブル系切削液。洗浄液。
SNスタンドノズル	マグネット付 SNスタンドノズル

20L廃油受パール缶  
満杯オーバーフロー配管付

- エアフロー調整バルブ
- エア源入切バルブ
- ホース長さ約100mm
- エア供給口カバー付

△			
No.	REVISIONS	DATE	

DESIGNED BY	DRAWN BY	CHECKD BY	DATE 2020. 11. 2	SCALE NONE
CUSTOMER <b>U.ENG</b>		DESCRIPTIONS L型ポンプ型	ORDER No. AP-1G60PLSN型	
		TITLE U-Clean 浮上【油, スラッジ, 泡】回収装置	DWG. No. AP1G60PLSN-002	PAGE