



納入先 CUSTOMER	INCORPORATED COMPANY SAKURAI 株式会社 桜井製作所 殿		DRAWING NAME 図面名称	日産メキシコ殿向け FOR NMEX クーラント装置 COOLANT EQUIPMENT		CHG. NO. 変更回数
WEIGHT 重量	0' TY 台分 個数	DRAWN 製図	CHECKED 調査	APPROVED 承認	DRAWING NO. 図面番号	
SCALE 尺度	1/20	DATE 日付	13.06.06		C2-9451	
DATE 日付		DESCRIPTION 変更事項	REV. BY 担当	THIRD ANGLE 第三角法	U.ENG	

①	ヒンジベルトコンベヤ仕様 SPECIFICATIONS OF HINGE BELT CONVEYOR	電 源 ELECTRIC POWER	AC440/60Hz
		チップ形状 CHIP CONDITION	コイル状 A FORM LIKE A COIL
		チップ材質 CHIP MATERIAL	スチール コンロッド加工 STEEL CONNECTING ROD PROCESSING
		切削液 COOLANT	水溶性 WATER SOLUBLE
		搬送速度 CONVEYOR SPEED	2.1 m/min
		搬送量 TREATMENT CAPACITY	0.5 m ³ /h
⑪	減速機 GEARED MOTOR	型式 TYPE	G3LM-22-80-T020A (NISSEI)
		減速比 RATIO	1/80
		定格電流値 AMPERAGE	0.2kW 4P 0.5A
	コンベヤチェーン CONVEYOR CHAIN	RF2060R PITCH=38.1 (120X2) LINKS	NUMBER OF LINKS
	スプロケット SPROCKET	#2062-6TB (駆動軸、従動軸) #2062-6TB (DRIVE SHAFT, FOLLOES SHAFT)	
	伝動チェーン&スプロケット DRIVE TRANSMISSION CHAIN AND SPROCKET	#50-64リンクLINKS #50-17TB (モータ軸)/40TA (駆動軸) #50-17TB (MOTOR SHAFT)/40TA (DRIVE SHAFT)	
	カキ板 CLEAT	8リンク毎取付 (304.8mm) INTERVALS 8 LINKS (304.8mm)	
	安全装置 SAFEGUARD	トルクリミター TL500-2 (ツバキ) TORQUE LIMITER (TSUBAKI)	
	過負荷検知 OVERLOAD DETECTION SENSOR /CABLE	E2E-X7D1-MITGJ (N-O) (OMRON) XS5F-D421-G80-F	
	ベアリングユニット BEARING UNIT	駆動部 UCT205 DRIVE SHAFT UCT205	
	ヒンジベルト HINGE BELT	t2.3x200W (幅)x30H (サイド)x38.1 (ピッチ) t2.3x200W (WIDTH)x30H (SIDE)x38.1 (PITCH)	
②	ウルトラクリーンドラムフィルター ULTRA CLEAN DRAM FILTER	電 源 ELECTRIC POWER	AC100V 60Hz 単相 AC100V 60Hz SINGLE-PHASE CIRCUIT
⑪	減速機 GEARED MOTOR	型式 TYPE	RNYM004-17CC-240J1NTTB (SUMITOMO)
		減速比 RATIO	1/240
		定格電流値 AMPERAGE	0.04kW 4P 0.78A
	フィルター型式 FILTER FORM	ULT-2412	
	処理能力 (水溶性にて) FILTRATION FLOW (WATER SOLUBLE)	300L/min X 50μ 90%	
	伝動チェーン&スプロケット DRIVE TRANSMISSION CHAIN AND SPROCKET	#40-11TB (駆動軸) #40-11TB (DRIVE SHAFT)	
	安全装置 SAFEGUARD	開閉器 サーマルリレー SWITCH THERMAL RELAY	
③	タンク仕様 SPECIFICATIONS OF TANK	タンク総容量 TOTAL CAPACITY OF TANK	約585L ABOUT 585 LITER (コンベヤ内:約25L タンク内:約560L) (CONVEYOR SIDE:ABOUT 25 LITER TANK SIDE:ABOUT 560 LITER)
		質量 WEIGHT	約600kg ABOUT 600 kg
⑪	M/C用ポンプ PUMP FOR M/C	MTR15-5/2 グルンドフォス (GRUNDFOS) 440V 60Hz 3kW 5.9A 0.3MPa 300L/min	
⑫	ウルトラクリーンドラムフィルター用ポンプ PUMP FOR DRAM FILTER	SPK4-11/3 グルンドフォス (GRUNDFOS) 440V 60Hz 0.37kW 0.83A 0.16MPa 40L/min	
⑬	浮上油回収装置 FLOATED OIL RECOVERY SUBSYSTEM	U-Clean 50 (U-ENG) AC100V 0.15kW 4.2A	
⑭	下限検知 OVERLOAD DETECTION SENSOR LOWER LIMIT /CABLE	CLT-1-B1-0K-200-50KC-1 (KOIKE) E2E-X7D2-MIGJ 0.3M (N-C) (OMRON) XS5F-D421-G80-F	
⑮	中継端子箱 TERMINAL BOX	CL16-22 (日東) CL16-22 (NITTOU)	
	塗装色 PAINT COATING	御指定色 CUSTOMER AS SPECIFIED	